

**CABECERA LUMINATO**

# Luminato 4H

## Chasis de cabecera

Cabecera digital usada en todo el mundo para recibir señales de satélite, terrestre, cable e IP. Pensada para redes de hospitalidad (hoteles, barcos, campus y hospitales) que necesitan una solución compacta pero versátil para sus servicios de broadcast.

**MONTAJE**

Rack 19", 1RU, con rieles de instalación

**DIMENSIONES**

1U x 19" x 20" (500 mm)

**SLOTS DE MÓDULOS**

6 módulos de procesamiento  
hot-swap

# Especificaciones técnicas

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje                  | Rack 19", 1RU, con rieles de instalación                                         |
| Dimensiones              | 1U x 19" x 20" (500 mm)                                                          |
| Slots de módulos         | 6 módulos de procesamiento hot-swap                                              |
| Alimentación             | 100...240 V AC 50/60 Hz, -48 VDC                                                 |
| Consumo máximo           | 225 W (chasis completo); módulos PSU hasta 300 W                                 |
| Interfaces de red        | 4 x 10 GbE (SFP+) y 4 x 1 GbE eléctricas (RJ-45)                                 |
| Gestión                  | 4 puertos 100/1000 Base-T; web UI, CLI (telnet/ssh, USB-serial), SNMP, TFTP, API |
| Capacidad de salida      | 30, 60 o 100 servicios máximos sobre IP (según módulos LNC-H-DEMUX)              |
| Temperatura de operación | -10...55 °C ambiente                                                             |
| Humedad relativa         | Hasta 90% (sin condensación)                                                     |

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

[bromteck.tv/#contacto](https://bromteck.tv/#contacto)