



CABECERA LUMINATO

Módulo códec FEC

Módulos de soporte

Habilita protección y corrección de errores sobre streams IP. Su lugar natural es la cabecera, cuando hay que recibir o entregar streams IP de alta calidad y resistentes a errores de red.

ENTRADAS DEL ENCODER

UDP/IP o RTP/IP; interfaces GE1, GE2 o interna

NORMAS FEC

ProMPEG CoP#3, SMPTE 2022-1-2007

MATRIZ L

1...20 (modo 1D); 4...20 (modo 2D)

Especificaciones técnicas

Entradas del encoder	UDP/IP o RTP/IP; interfaces GE1, GE2 o interna
Normas FEC	ProMPEG CoP#3, SMPTE 2022-1-2007
Matriz L	1...20 (modo 1D); 4...20 (modo 2D)
Matriz D / LxD	4...20; LxD ≤ 400
Streams de salida codificados	Máx. 120 por módulo; capacidad 500 Mb/s
Entradas del decoder	RTP/IP; máx. 120 streams decodificados por módulo; capacidad 1,0 Gb/s
Alimentación / consumo	24 V; 6 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,3 kg
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto