

**CABECERA LUMINATO**

Módulo de aplicaciones

Módulos de soporte

Una computadora Linux completa dentro del chasis, como plataforma abierta para desarrollo de aplicaciones. Permite correr aplicaciones de cabecera propias del operador o desarrolladas a medida.

PROCESADOR

Intel Atom E3845 (4 x 1,91 GHz, 2 MB caché L2, 10 W)

MEMORIA VOLÁTIL

4 GB DDR3L dual channel, 1333 MB/s

MEMORIA NO VOLÁTIL

8 GB eMMC

Especificaciones técnicas

Procesador	Intel Atom E3845 (4 x 1,91 GHz, 2 MB caché L2, 10 W)
Memoria volátil	4 GB DDR3L dual channel, 1333 MB/s
Memoria no volátil	8 GB eMMC
Sistema operativo	Ubuntu Linux 14.04 LTS (x86-64)
Ethernet externa	2 x 10/100/1000Base-T
Ethernet interna	1 x 1000Base-T (switch Luminato, payload); 1 x 100Base-T (gestión)
USB	1 x USB 2.0 tipo A
Almacenamiento	Slot micro SD (hasta 64 GB); SSD mSATA (máx. 3 TB, MBR)
PCI Express	1 conector (mSATA o PCIe, configurable de fábrica)
Alimentación / consumo	24 V; máx. 15 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,35 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto