

**CABECERA LUMINATO**

Módulo EPG

Módulos de soporte

Procesador de EPG: recopila información EIT desde distintas fuentes, la almacena, permite configurar el stream EIT de salida y lo multiplexa sin fricción dentro de los múltiplex salientes.

INTERFACES EXTERNAS

1000Base-T, 2 unidades
(Broadcast Manager, fuente EPG web)

INTERFAZ INTERNA

1 unidad, tablas EIT sobre
stream DVB

ENTRADA

Streams SDT y EIT; máx. 50
Mbit/s; hasta 500 servicios

Especificaciones técnicas

Interfaces externas	1000Base-T, 2 unidades (Broadcast Manager, fuente EPG web)
Interfaz interna	1 unidad, tablas EIT sobre stream DVB
Entrada	Streams SDT y EIT; máx. 50 Mbit/s; hasta 500 servicios
Salida	2 redes DVB soportadas; máx. 50 Mbit/s; hasta 50 múltiplex y 500 servicios
CPU	Módulo Qseven, ARM9 quad core
Memoria	1 GB DDR2 SDRAM; 4 GB flash
Alimentación / consumo	24 V; 12 W; conectores RJ-45 1000Base-T (2)
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,35 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C; especificación a 0...+45 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto