

**CABECERA LUMINATO**

Multiplexor IP

Moduladores, multiplexores y salidas

Módulo de multiplexado de alta calidad para cabeceras IP. Permite combinar de forma flexible servicios SPTS y MPTS junto con tablas PSI/SI, con procesamiento de video embebido que escala independientemente de cuán poblado esté el chasis.

ENTRADAS IP

UDP/IP y RTP/UDP/IP; 1...7
paquetes TS por frame; máx. 120
streams por módulo

MULTIPLEXORES

1...60 por módulo

SERVICIOS

Máx. 120 por multiplexor y 120
por módulo

Especificaciones técnicas

Entradas IP	UDP/IP y RTP/UDP/IP; 1...7 paquetes TS por frame; máx. 120 streams por módulo
Multiplexores	1...60 por módulo
Servicios	Máx. 120 por multiplexor y 120 por módulo
Componentes	Máx. 1.000 por multiplexor y 1.000 por módulo
Servicios codificados	Hasta 120 por módulo
Salida IP streamer	UDP/IP y RTP/UDP/IP; unicast o multicast; VBR y CBR
Velocidad máxima de TS	1 x 200 Mbit/s (1 mux); 2 x 200 Mbit/s (2 mux); 4 x 100 Mbit/s (4 mux)
Alimentación / consumo	24 V; 5 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,35 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C; especificación a 0...+45 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto