



CABECERA LUMINATO

Receptor IP

Módulos receptores

Receptor de bajo costo dedicado a recepción IP y descrambling multiservicio. Selecciona servicios free-to-air y codificados desde fuentes multicast o unicast, con demultiplexado, remapeo de PID, filtrado y regeneración de tablas PSI/SI.

ENTRADA IP

UDP/IP, 1...7 paquetes TS por frame; unicast o multicast

STREAMS DE ENTRADA

2 por módulo; máx. 192 Mb/s por entrada

DVB-CI

PCMCIA doble slot; norma DVB_CI EN50221; CA module PC-Card tipo II (hot plug)

Especificaciones técnicas

Entrada IP	UDP/IP, 1...7 paquetes TS por frame; unicast o multicast
Streams de entrada	2 por módulo; máx. 192 Mb/s por entrada
DVB-CI	PCMCIA doble slot; norma DVB_CI EN50221; CA module PC-Card tipo II (hot plug)
Interfaces de stream	4 slots SFP+/SFP de 10 Gbps
Servicios a scramblear	Máx. 120 por módulo (módulo de entradas duales)
Capacidad de streaming	Máx. 120 streamers; 394 Mb/s (DVB) / 490 Mb/s (AES) por módulo
Streaming	SPTS y MPTS (CBR o VBR), passthrough MPTS, UDP/IP o RTP/UDP/IP
Alimentación / consumo	24 V; 7 W
Dimensiones / peso	20 x 109 x 253 mm; 0,3 kg; IP21
Temperatura	Operación -10...+55 °C; almacenamiento -30...+70 °C; especificación a 0...+45 °C

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto