



ENCODERS

BMK-42xx

Multi-Channel Encoder

Un chasis 1U, tres variantes según la cantidad de canales HDMI que necesite su cabecera.

VARIANTES

BMK-4228S-8 (8 HDMI), BMK-4246S-16 (16 HDMI), BMK-4244S-24 (24 HDMI)

VIDEO

MPEG-4 AVC/H.264, hasta 20Mbps por canal, CBR/VBR

AUDIO

MPEG-1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC, AC3 pass-through

Especificaciones técnicas

Variantes	BMK-4228S-8 (8 HDMI), BMK-4246S-16 (16 HDMI), BMK-4244S-24 (24 HDMI)
Video	MPEG-4 AVC/H.264, hasta 20Mbps por canal, CBR/VBR
Audio	MPEG-1 Layer II, LC-AAC, HE-AAC, AC3 pass-through
Entrada	HDMI, resoluciones hasta 1080p60
Salida	IP sobre UDP y RTP/RTSP; 1 ASI opcional como espejo del MPTS
Extras	Inserción de QR, logo y subtítulos; filtro de paquetes nulos
Gestión	Administración web, actualización vía Ethernet
Dimensiones	482 x 328-380 x 44mm (1U rack)

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto