



MODULADORES ISDB-T

BMK-1408/1412/1416

Modulador IP a RF

Ideal para hoteles, campus, hospitales y edificios públicos: recibe fuentes IP y ASI, y distribuye por la red de cable coaxial existente.

VARIANTES

8, 12 o 16 portadoras RF de salida (BMK-1408/1412/1416)

ENTRADAS

3x Gigabit Ethernet (hasta 384 servicios IP) + 6x ASI independientes

MODULACIÓN

DVB-C, DVB-T, ATSC, ISDB-T, DTMB, seleccionable por software

Especificaciones técnicas

Variantes	8, 12 o 16 portadoras RF de salida (BMK-1408/1412/1416)
Entradas	3x Gigabit Ethernet (hasta 384 servicios IP) + 6x ASI independientes
Modulación	DVB-C, DVB-T, ATSC, ISDB-T, DTMB, seleccionable por software
Salida RF	100 - 840MHz, MER mayor a 40dB
Salida IP	Simultánea: 4x MPTS y 128x SPTS sobre UDP/RTP
Otras funciones	Remapeo de PID, inserción PSI/SI, ajuste de PCR, gestión LCN
Gestión	Panel LCD local + administración web/NMS
Dimensiones	482 x 380 x 44mm

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Armamos la combinación exacta de equipos y licencias para su red.

bromteck.tv/#contacto